WDR Tag-/Nachtkamera **LCWB-P**

Die Leistungsmerkmale im Überblick

- Hochauflösende 1/3“- Kamera mit 690 TVL
- Wide Dynamic Range-Funktion
- Mechanische Tag-/Nachtumschaltung
- 12VDC/24 VAC oder 230V
- 8x Digitalzoom
- OSD

Vielfältige Einsatzbereiche

Versehen mit einem Pixim-Chip ist die LCWB-P(E) aus der GANZ Lite-Serie. Somit besitzt diese CS-Mount-Kamera eine leistungsstarke WDR-Funktion, die auch unter schwierigsten Lichtbedingungen ausgewogene Bilder liefert.

Herausragende Produktvorteile

Mit ihren 690 TV-Linien sind die Bildresultate ausgesprochen detailliert. Die Umschaltung in den Nachtmodus geschieht mechanisch. Zudem haben Sie die Wahl, die Kameramodelle entweder mit 12VDC/24VAC oder 230V zu versorgen.

Leistungsfähige Technik

Neben dem vierpoligem Anschluss für ein videogeregeltes Objektiv kommt die LCWB-P(E) mit diversen digitalen Funktionen daher, die bei Bedarf für bessere Ergebnisse insbesondere bei wenig Licht sorgen. Dazu gehört z.B. 3DNR.

Weitere Besonderheiten

Dank der hohen Lichtempfindlichkeit kann die Kamera bereits bei 0,1 Lux arbeiten. Für die LCWB-P(E) steht eine große Auswahl von Objektiven mit CS-Gewinde zur Verfügung, zum Beispiel die hochwertigen IR-Vario-Objektive der Marke computar. Damit eignet sich die LCWB-P(E) für den Überwachungseinsatz, rund um die Uhr, bei Tageslicht und mit Infrarotlicht.

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
LCWB-P 12/24V LCWB-PE 230V	WDR Tag-/Nachtkamera, 690 Linien, 1/3" Pixim CMOS, 0,1 lux, mechanische Tag-/Nachtumschaltung,

WDR Tag-/Nachtkamera **LCWB-P**

Vorteile für den Errichter

Seitlich an der Kamerahinter einer Schiebeabdeckung geschützt befindet sich die Steuerung für das OSD. Dies ermöglicht eine bequeme Einrichtung der Kamera an die jeweiligen Gegebenheiten.

Technische Daten	LCWB-P	LCWB-PE
Videosystem PAL	PAL	
Videoausgang	1.0 Vs-s; 75 Ohm	
Bildaufnehmer	1/3" Pixim CMOS	
Horizontale Auflösung	690 Linien	
Effektive Pixel	976 x 582	
Tag-/Nachtumschaltung	Mechanisch	
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 lux (F1.2, 50IRE)	
Blendenregelung	Video/DC-Iris	
Objektivbefestigung	CS-Mount	
Digitalzoom	8x	
Synchonisation	Interne Synchronisation, Line Lock	
DNR	3DNR	
WDR	Ja, max. 120dB	
Rauschabstand	50 dB	
Gammacharakteristik	0,45	
Weißabgleich	ATW/AWB	
Low-Light Modus	Low speed shutter,AGC,Sense up B/W	
Betriebstemperatur	- 10°C bis + 50°C	
Lagertemperatur	- 20°C bis + 60°C	
Betriebsspannung	24 VAC / 12 VDC	230 VAC
Stromaufnahme:	100mA (24VAC)	3.5W
Gewicht	450g	
Abmessungen (BxHxT)	70mm x 56mm x 136mm	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 112011v2.0

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Oddzial w Warszawie
Ul. Krasinskiego 41A
PL-01-755 Warsaw
T: +48-(0)22 6 33 90 90
F: +48-(0)22 6 33 90 60
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
Office 503B World Trade Center
12 Krasnopresnenskaya nab.
RU-1123610 Moscow
T: +7-495 258 2161
F: +7-495 258 2160
info@cbc.ru
www.cbc.ru

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I-20834 Nova Milanese
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbceurope.it
www.cbceurope.it

CBC CORPORATION (INDIA), PRIVATE LTD
2F B Wing, Marwah Centre
Krishanlal Marwah Marg
Andheri East, Mumbai 400 072, India
T: +91 22 2857 9798
F: +91 22 6649 1708
enquiry@cbcindia.jp

CBC (Europe) Ltd.
7/8 Garrick Industrial Centre
Irving Way
UK-NW9 6AQ London
T: +44-(0)20 87 32 33 10
F: +44-(0)20 82 02 33 87
info@cbcuk.com
www.cbceurope.com