CBC GROUP

Domekamera **LFTB-IR3.6PS**

Die Leistungsmerkmale im Überblick

- Flaches Domegehäuse
- 3.6mm Objektiv
- 1/3" Sony Effio-E ExView CCD II
- Integrierte IR-LED
- 650 TVL

Vielfältige Einsatzbereiche

Ein großer Vorteil sind die kleinen Abmessungen: 110mm im Durchmesser und 58mm in der Höhe. Damit lässt sich eine unauffällige Überwachung realisieren, auch dort, wo es auf jeden Millimeter Platz ankommt.

Herausragende Produktvorteile

Trotz der geringen Ausmaße ist eine Infrarot-LED integriert. Diese sorgt auch bei völliger Dunkelheit für kontrastreiche Bilder. Die Reichweite beträgt dabei in etwa fünfzehn Meter, was beispielsweise für Eingangsbereiche in der Regel mehr als ausreichend ist.

Leistungsfähige Technik

Dank des 3.6mm Objektiv ergibt sich ein großer Blickwinkel. Dadurch kann man einen großen Bereich Rund um die Uhr perfekt im Blick behalten.

Weitere Besonderheiten

Die hohe Auflösung von 650 TVL steht für scharfe Bilder. Das selbst in der Nacht, wenn die Kamera automatisch ihre IR-LED aktiviert und elektronisch in den Nachtmodus umschaltet.

Bestelldaten

Bestellnummer	Produktbeschreibung
LFTB-IR3.6PS	Flache Domekamera mit 3.6mm Ob jektiv, 1/3" Sony Effio-E ExView CCD II, 0 Lux (IR an), 650 TVL, 12 VDC, integrierte IR-LED

Domekamera **LFTB-IR3.6PS**

Vorteile für den Errichter

Dank der automatischen Funktionen benötigt die Kamera praktisch keine Konfiguration bei der Erstinstallation. Das Leichtgewicht ist rasch montiert und umgehend einsatzbereit.

Technische Daten	LFTB-IR3.6PS
Videosystem	PAL
Abtastsystem	2 :1 Interlaced
Bildsensor	1/3" Sony Effio-E ExView CCD II
Effektive Bildpunkte (H x V)	976 (H) x 582 (V)
Videoausgang	1.0Vp-p 75 Ohm BNC
Horizontale Auflösung	650 TVL
Minimale Beleuchtungsstärke	0 lux (IR an)
Tag-/Nachtumschaltung	Elektronisch
Brennweite	3.6 mm
Weißabgleich	Auto (AGC, BLC)
Infrarotstrahler	Ja, ca. 15m Reichweite
Schutzklasse	IP66
Rauschabstand	>50 dB
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	90mA (320mA IR an)
Betriebstemperatur	-15°C - 45°C
Abmessungen (Ø x H)	110mm x 58mm
Gewicht	259g

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 042013

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191
D-40549 Düsseldorf
T: +49-(0)211 53 06 70
F: +49-(0)211 53 06 71 80
info@cbc-europe.com
www.cbc-europe.com

CBC (Poland) Sp.z.o.o
Oddzial w Warszawie
Ul. Krasinskiego 41A
PL-01-755 Warsaw
T: +48-(0)22 6 33 90 90
F: +48-(0)22 6 33 90 60
info@cbcpoland.pl
www.cbcpoland.pl

CBC Russia Moscow Rep. office
Office 503B World Trade Center
12 Krasnopresnenskaya nab.
RU-1123610 Moscow
T: +7-495 258 2161
F: +7-495 258 2160
info@cbc.ru
www.cbc.ru

CBC (Europe) Ltd. Ufficio di Milano
Via E. Majorana, 2
I-20834 Nova Milanese (MB)
T: +39-0362 36 50 79
F: +39-0362 4 00 12
info@cbceurope.it
www.cbceurope.it

CBC CORPORATION (INDIA), PRIVATE LTD
2F B Wing, Marwah Centre
Krishanlal Marwah Marg
Andheri East, Mumbai 400 072, India
T: +91 22 2857 9798
F: +91 22 6649 1708
enquiry@cbcindia.jp

CBC (Europe) GmbH.
7/8 Garrick Industrial Centre
Irving Way
UK-NW9 6AQ London
T: +44-(0)20 87 32 33 10
F: +44-(0)20 82 02 33 87
info@cbcuk.com
www.cbceurope.com